



INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ

ZAKŁAD CERTYFIKACJI

ul. FILTROWA 1, 00-611 WARSZAWA
tel.: (22) 57 96 167, (22) 57 96 168, fax: (22) 57 96 295
e-mail: certyfikacja@itb.pl, www.itb.pl

ZNAK CERTYFIKACJI

Upoważnia się firmę:

VALMONT Polska Sp. z o.o.
ul. Majora Henryka Sucharskiego 6
08-110 Siedlce

producenta wyrobów:

Stalowe słupy oświetleniowe typu:

100 HE C S SE SD 1, 70 HE C S SE SD 0, 50 HE C S SE SD 0,
100 NE B S SE SD 0, 70 NE B S SE SD 0, 50 NE B S SE SD 0


do stosowania znaku certyfikacji ITB „WYRÓB BUDOWLANY”
w okresie ważności certyfikatu nr 1488-CPR-0609/W



1488-CPR-0609/W

KIEROWNIK
Zakładu Certyfikacji

mgr inż. Katarzyna Hatowska



ZASTĘPCA DYREKTORA
Instytutu Techniki Budowlanej

mgr inż. Anna Panek

Warszawa, 11.08.2020 r.



**JEDNOSTKA NOTYFIKOWANA Nr 1488
INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ**

ZAKŁAD CERTYFIKACJI

ul. FILTROWA 1, 00-611 WARSZAWA
tel.: (22) 57 96 167, (22) 57 96 168, fax: (22) 57 96 295
e-mail: certyfikacja@itb.pl, www.itb.pl



AC 020

**CERTYFIKAT STAŁOŚCI WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH
1488-CPR-0609/W**

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. (Rozporządzenie CPR), niniejszy certyfikat odnosi się do wyrobu budowlanego:

Stalowe słupy oświetleniowe typu:

**100 HE C S SE SD 1, 70 HE C S SE SD 0, 50 HE C S SE SD 0,
100 NE B S SE SD 0, 70 NE B S SE SD 0, 50 NE B S SE SD 0**

- bez wysięgników do montażu opraw oświetleniowych
- z jednoramiennymi wysięgnikami do montażu opraw oświetleniowych
- z wieloramiennymi wysięgnikami do montażu opraw oświetleniowych

sklasyfikowane pod względem bezpieczeństwa biernego

Identyfikację, zastosowanie i zasadnicze charakterystyki i właściwości użytkowe wyrobu przedstawiono w Załączniku nr Z-1488-CPR-0609/W stanowiącym integralną część niniejszego certyfikatu;

wprowadzonego do obrotu pod nazwą lub znakiem firmowym producenta:

**VALMONT Polska Sp. z o.o.
ul. Majora Henryka Sucharskiego 6
08-110 Siedlce**

wytwarzanego w zakładzie produkcyjnym:

**VALMONT Polska Sp. z o.o.
ul. Terespolska 12
08-110 Siedlce**

Niniejszy certyfikat potwierdza, że wszystkie postanowienia dotyczące oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych określone w załączniku ZA normy:

EN 40-5:2002

(odpowiednik krajowy PN-EN 40-5:2004)

w ramach systemu 1 w odniesieniu do właściwości użytkowych określonych w niniejszym certyfikacie są stosowane oraz, że producent wdrożył system zakładowej kontroli produkcji w celu zapewnienia utrzymania ich stałości.

Niniejszy certyfikat został wydany po raz pierwszy 30.05.2017 (zaktualizowany 27.11.2019, 06.12.2019, 18.06.2020, 11.08.2020) i pozostaje ważny dopóki zharmonizowana norma, metody oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych, sam wyrób budowlany i warunki jego wytwarzania nie ulegną istotnej zmianie oraz pod warunkiem, że nie zostanie zawieszony lub cofnięty przez notyfikowaną jednostkę certyfikującą wyroby.

KIEROWNIK
Zakładu Certyfikacji

mgr inż. Katarzyna Hatowska



ZASTĘPCA DYREKTORA
Instytutu Techniki Budowlanej

mgr inż. Anna Panek

Warszawa, 11.08.2020 r.



JEDNOSTKA NOTYFIKOWANA NR 1488
INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ
ZAKŁAD CERTYFIKACJI

ul. FILTROWA 1, 00-611 WARSZAWA
tel.: (22) 57 96 167, (22) 57 96 168, fax: (22) 57 96 295
e-mail: certyfikacja@itb.pl, www.itb.pl



AC 020

Załącznik nr Z-1488-CPR-0609/W, strona 1/1
stanowiący integralną część certyfikatu nr 1488-CPR-0609/W

Identyfikacja wyrobu

Typy słupów, zasadnicze charakterystyki, właściwości użytkowe oraz zastosowanie						
Typy słupów	1	2	3	4	5	6
	100 HE C S SE SD 1 5	70 HE C S SE SD 0 5	50 HE C S SE SD 0 6	100 NE B S SE SD 0 3	70 NE B S SE SD 0 3	50 NE B S SE SD 0 3
	100 HE C S SE SD 1 6	70 HE C S SE SD 0 6	50 HE C S SE SD 0 7	100 NE B S SE SD 0 4	70 NE B S SE SD 0 4	50 NE B S SE SD 0 4
	100 HE C S SE SD 1 7	70 HE C S SE SD 0 7	50 HE C S SE SD 0 8	100 NE B S SE SD 0 5	70 NE B S SE SD 0 5	50 NE B S SE SD 0 5
	100 HE C S S E S D 1 8	70 HE C S SE SD 0 8	50 HE C S SE SD 0 9	100 NE B S SE SD 0 6	70 NE B S SE SD 0 6	50 NE B S SE SD 0 6
	100 HE C S SE S D 1 9	70 HE C S SE SD 0 9	50 HE C S SE SD 0 10	100 NE B S SE SD 0 7	70 NE B S SE SD 0 7	50 NE B S SE SD 0 7
	100 HE C S SE SD 1 10	70 HE C S SE SD 0 10	50 HE C S SE SD 0 11	100 NE B S SE SD 0 8	70 NE B S SE SD 0 8	50 NE B S SE SD 0 8
			50 HE C S SE SD 0 12	100 NE B S SE SD 0 9	70 NE B S SE SD 0 9	50 NE B S SE SD 0 9
				100 NE B S SE SD 0 10	70 NE B S SE SD 0 10	50 NE B S SE SD 0 10
				100 NE B S SE SD 0 11	70 NE B S SE SD 0 11	50 NE B S SE SD 0 11
			100 NE B S SE SD 0 12	70 NE B S SE SD 0 12	50 NE B S SE SD 0 12	
Właściwości przy uderzeniu pojazdu według EN 12767:2019	100 HE C S SE SD 1	70 HE C S SE SD 0	50 HE C S SE SD 0	100 NE B S SE SD 0	70 NE B S SE SD 0	50 NE B S SE SD 0
Trwałość	Zabezpieczenie przed korozją poprzez cynkowanie zanurzeniowe według EN ISO 1461:2009					
Wytrzymałość na obciążenie poziome	Bezpiecznie przenoszą obciążenia wyznaczone obliczeniowo zgodnie z wymaganiami EN 40-3-1:2013 i EN 40-3-3:2013					
Zastosowanie wyrobu: oświetlenie drogowe dla obszarów ruchu						

Kol.1 – stalowe słupy oświetleniowe o przekroju okrągłym i kształcie stożkowym, zakres wysokości od 5 m do 10 m bez wysięgników, z wysięgnikiem od 6 m do 12 m, do montażu wysięgników jedno i wieloramiennych.

Kol.2 – stalowe słupy oświetleniowe o przekroju okrągłym i kształcie stożkowym, zakres wysokości od 5 m do 10 m bez wysięgników, z wysięgnikiem od 6 m do 12 m, do montażu wysięgników jedno i wieloramiennych.

Kol.3 – stalowe słupy oświetleniowe o przekroju okrągłym i kształcie stożkowym, zakres wysokości od 6 m do 12 m bez wysięgników, z wysięgnikiem od 6 m do 12 m, do montażu wysięgników jedno i wieloramiennych.

Kol.4 – stalowe słupy oświetleniowe o przekroju okrągłym i kształcie stożkowym, zakres wysokości od 3 m do 12 m bez wysięgników, z wysięgnikiem od 4 m do 13 m, do montażu wysięgników jedno i wieloramiennych.

Kol.5 – stalowe słupy oświetleniowe o przekroju okrągłym i kształcie stożkowym, zakres wysokości od 3 m do 12 m bez wysięgników, z wysięgnikiem od 4 m do 13 m, do montażu wysięgników jedno i wieloramiennych.

Kol.6 – stalowe słupy oświetleniowe o przekroju okrągłym i kształcie stożkowym, zakres wysokości od 3 m do 12 m bez wysięgników, z wysięgnikiem od 4 m do 13 m, do montażu wysięgników jedno i wieloramiennych.

Trzony słupów (kol.1-kol.2) wykonane są ze stali S235JR+N (blacha o grubości 2,2 mm), podstawy słupów wykonane są ze stali S355J. Podstawy słupów mocowane są kotwami M24 do fundamentów prefabrykowanych zgodnie z instrukcją producenta.

Trzony słupów (kol.3) wykonane są ze stali S235JR+N (blacha o grubości 2,2 mm), podstawy słupów wykonane są ze stali S420MC. Podstawy słupów mocowane są kotwami M24 do fundamentów prefabrykowanych zgodnie z instrukcją producenta.

Trzony słupów (kol.4-kol.6) wykonane są ze stali S235JRG2 (blacha o grubości 2,5 mm), podstawy słupów wykonane są ze stali S420MC. Podstawy słupów mocowane są kotwami M24 do fundamentów prefabrykowanych zgodnie z instrukcją producenta.

KIEROWNIK
Zakładu Certyfikacji

K. Hatowska

mgr inż. Katarzyna Hatowska



ZASTĘPCA DYREKTORA
Instytutu Techniki Budowlanej

Anna Panek

mgr inż. Anna Panek

Warszawa, 11.08.2020 r.